FICHE TECHNIQUE

17605

LÍQUIDE DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatible avec	54482, 54733
Capacité	20L
Poids	23,00Kg
Dimensions (LxlxH)	280x240x410mm

DÉTAILS

Conçu pour nettoyer et dégraisser les pièces très sales en raison de la contamination et des corrosions externes. Sa nature permet une utilisation dans des machines à ultrasons, des machines haute pression ou en immersion. Il nettoie et saponifie la saleté grasse, et n'affecte pas les joints ou les caoutchoucs.

AVANTAGES:

✓ Soluble dans l'eau.

✓ Applications multiples.

✓ Respectueux des joints et caoutchoucs.

✓ Contenant de grande capacité (20L).

✓ Non inflammable.

MODE D'EMPLOI:

La dose d'utilisation varie entre 2% et 10%, dans de l'eau froide ou chaude (80 à 90°C), avec un système à ultrasons. Pour les pièces exclusivement en:

· Acier : 2% à 10% dans de l'eau froide ou chaude (80 à 90°C), système à ultrasons : 20 à 30 minutes de contact.

· Acier inoxydable : 2% à 10% dans de l'eau froide ou chaude (80 à 90°C), système à ultrasons: 20 à 30 minutes de contact.

· Aluminium : 2% dans de l'eau froide ou tiède (jusqu'à 30°C), système à ultrasons: 10 minutes de contact.

Pour les pièces en matériaux divers (alliages) :
Cuivre, acier, aluminium, bronze : 2% dans de l'eau froide ou tiède (jusqu'à 30°C), système à ultrasons: 10 minutes de contact. Pour les pièces en plastique :
Plastique, ABS, polycarbonate : 5% uniquement dans de l'eau froide, système à ultrasons : 10 minutes de contact.